

Sensor Fotoeléctrico de Haz Retrorreflectivo

E-931-S45RRQ Rango: Hasta 14m (45 pies)

El ENFORCER E-931-S45RRQ es un sensor fotoeléctrico de haz retrorreflectivo que ofrece una detección confiable de objetos que pasan entre el sensor y el reflector. Es adecuado para diversas aplicaciones, como la detección de vehículos que se acercan para abrir una puerta de garaje o un portón exterior, notificación de entrada para tiendas, notificación de alarma y muchos otros usos.



Funciones

- Rango: Hasta 14m (45 pies)
- Construcción resistente a la intemperie (IP66)
- Cable preinstalado de 2 m (6.5 pies)
- Se incluyen soporte y hardware de montaje para el sensor y el reflector
- Tiempo de respuesta y rango de detección ajustables
- Tamaño compacto, incluye cubierta para el reflector

PRECAUCIÓN

- Este sensor no está diseñado para prevenir lesiones corporales ni pérdidas de vidas.
- Este sensor no está diseñado para su uso en entornos donde puedan estar presentes gases explosivos.
- El uso de este sensor en ciertas aplicaciones de seguridad puede estar regulado por leyes o normativas locales. SECO-LARM no se hace responsable del cumplimiento de dichas leyes o normativas.

Tamaño Compacto


IP66
Resistente a la Intemperie

Rango de Detección Ajustable

Hasta 14m

Aplicaciones de Ejemplo


Monitor de Distancia para Estacionamiento




Entrada de Tienda.




Puerta Principal de Entrada



Puerta de Garaje



Puerta de Entrada



SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webrito: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_E-931-S45RRQ_250114_SP.docx

Especificaciones

Tipo	Retroreflectivo	
Tensión de funcionamiento	12-250V CC/DC	
Sorteo actual (max.)	70mA@12V DC	
En espera	55mA@12V DC	
Activo		
Rango de detección	0.2~14 m (0.5~45 pies)	
Tiempo de respuesta	5~100ms, Ajustables	
Fuente de luz	Infrarojo LED	
Indicadores LED	LED amarillo (ENCENDIDO = Alineado, no activado), LED rojo (ENCENDIDO = activado)	
Salida de activación	Salida de relé SPDT (NO/NC/COM)	
Capacidad de conmutación	3A@120V CC / 3A@30V DC	
Clasificación IP	IP66 Resistente a la Intemperie	
Temperatura de funcionamiento	-20~55° C (-4~131° F)	
Dimensiones	Sensor	20.5x63x39 mm (¹³ / ₁₆ "x2 ¹ / ₂ "x1 ⁹ / ₁₆ "
	Reflector (sin cubierta)	ø82x9 mm (ø3 ¹ / ₄ "x ³ / ₈ "
	Cable preinstalado	2m x ø6mm (6 ¹ / ₂ 'xø ¹ / ₄ "

Accesorios

Reflector Cuadrado



E-931ACC-R2Q

Reflector Redondo



E-931ACC-RC1Q

Cubierta para Reflector



E-931ACC-HR1Q

Soporte para Reflector



E-931ACC-BLR2Q

Soporte de Montaje Empotrado de Una Sola Caja



E-931ACC-BLS6Q

Soporte en L para Montaje Lateral



E-931ACC-BLS7Q

Soporte de Pared



E-931ACC-BLS8Q

Dimensions

