

Xenon Strobe Light

- SL-126Q** 6~12 VDC UL Listed
- SL-126-A24Q** 6~24 VDC
- SL-126LQ** Lens Only



Features

- For "informative" general signaling requirement applications
- 100,000 Candle-power xenon tube visible from a distance
- Simple 2-wire installation with reverse polarity protection
- 12" Heavy-duty 18-gauge UL-listed leads
- Low current draw with long operating life over 300 continuous hours (2,000,000 flashes)
- Lens is made of high-impact and heat-resistant acryrex
- Case is made of high-impact resistant black ABS plastic
- Choice of amber, blue, clear, green, or red lens
- Inner cover protects the high-voltage Xenon tube when the colored lens has been removed

The SECO-LARM strobe light comes with a protective inner cover. This protects the high-voltage xenon tube when the colored lens has been removed.



Specifications

| Model | SL-126Q | SL-126-A24Q |
|---------------------------------|---|-------------|
| Operating voltage | 6~12 VDC | 6~24 VDC |
| Current draw | 6VDC | 180mA |
| | 12VDC | 330mA |
| | 24VDC | N/A |
| Flashing speed | 6VDC | Over 60/min |
| | 12VDC | Over 90/min |
| | 24VDC | N/A |
| Operating life (flashes) | Over 2,000,000 Flashes | |
| Operating life (hours) | 6VDC | 550 |
| | 12VDC | 370 |
| | 24VDC | N/A |
| Electrical protection | Reverse polarity protected | |
| IP Rating | IP55 Weatherproof* | |
| Operating temperature | -22°~140° F (-30°~60° C) | |
| Dimensions | ø3 ¹⁵ / ₁₆ "x3 ¹ / ₈ " (ø100x79 mm) | |

*When properly installed



Ordering Information

| Model | SL-126Q | SL-126-A24Q | SL-126LQ |
|--------------|-----------|---------------|------------|
| Amber | SL-126Q/A | SL-126-A24Q/A | SL-126LQ/A |
| Blue | SL-126Q/B | SL-126-A24Q/B | SL-126LQ/B |
| Clear | SL-126Q/C | SL-126-A24Q/C | SL-126LQ/C |
| Green | SL-126Q/G | SL-126-A24Q/G | SL-126LQ/G |
| Red | SL-126Q/R | SL-126-A24Q/R | SL-126LQ/R |

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

Luz Estroboscópica de Xenón

- SL-126Q** 6~12 VDC *Certificado por UL*
- SL-126-A24Q** 6~24 VDC
- SL-126LQ** *Solo Lente*



Solo SL-126Q



Funciones

- Para aplicaciones de requisitos de señalización general "informativos"
- El tubo de xenón de 100.000 velas hace que el destello sea visible desde la distancia
- Instalación simple de 2 cables con protección contra polaridad inversa
- Cables de 12" para trabajo pesado, calibre 18, listados en UL
- Bajo consumo de corriente con una vida útil prolongada de más de 300 horas continuas (2,000,000 destellos)
- La lente está hecha de acryrex resistente a impactos y al calor
- La carcasa está hecha de plástico ABS negro resistente a impactos
- Opción de lentes en ámbar, azul, transparente, verde o rojo
- La cubierta interna protege el tubo de Xenón de alta tensión cuando se retira la lente de color

La luz estroboscópica SECO-LARM viene con una cubierta interior protectora. Esto protege el tubo de xenón de alto voltaje cuando se ha retirado la lente de color.



Especificaciones

| Modelo | SL-126Q | SL-126-A24Q |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Voltaje de funcionamiento | 6~12 VDC | 6~24 VDC |
| Consumo de corriente | 6VDC | 180mA |
| | 12VDC | 330mA |
| | 24VDC | N/A |
| Velocidad de destello | 6VDC | Más de 60/min |
| | 12VDC | Más de 90/min |
| | 24VDC | N/A |
| Vida útil (destellos) | Hasta 2,000,000 Destellos | |
| Vida útil (horas) | 6VDC | 550 |
| | 12VDC | 370 |
| | 24VDC | N/A |
| Protección eléctrica | Protegida contra polaridad inversa | |
| Clasificación IP | Resistente a la intemperie IP55* | |
| Temperatura de funcionamiento | -22°~140° F (-30°~60° C) | |
| Dimensiones | ø100x79 mm (ø3 15/16" x 3 1/8") | |

*Cuando se instala correctamente



Información de Pedido

| Modelo | SL-126Q | SL-126-A24Q | SL-126LQ |
|---------------------|-----------|---------------|------------|
| Ámbar | SL-126Q/A | SL-126-A24Q/A | SL-126LQ/A |
| Azul | SL-126Q/B | SL-126-A24Q/B | SL-126LQ/B |
| Transparente | SL-126Q/C | SL-126-A24Q/C | SL-126LQ/C |
| Verde | SL-126Q/G | SL-126-A24Q/G | SL-126LQ/G |
| Rojo | SL-126Q/R | SL-126-A24Q/R | SL-126LQ/R |

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SL-126xxxx_250108.docx