

## Xenon Tube Strobe Light

- SL-126Q**            6~12 VDC
- SL-126-A24Q**    6~24 VDC
- SL-126LQ**        Lens Only

### Features

- For "informative" general signaling requirement applications
- 100,000 Candle-power xenon tube visible from a distance
- Simple 2-wire installation with reverse polarity protection
- 12" Heavy-duty 18-gauge leads
- Low current draw with long operating life over 300 continuous hours (2,000,000 flashes)
- Lens is made of high-impact and heat-resistant acrylex
- Case is made of high-impact resistant black ABS plastic
- Choice of amber, blue, clear, green, or red lens
- Inner cover protects the high-voltage Xenon tube when the colored lens has been removed



The ENFORCER Xenon Tube Strobe Light comes with a protective inner cover to protect the high-voltage xenon tube when the colored lens has been removed.



### Specifications

Model	SL-126Q	SL-126-A24Q
Operating voltage	6~12 VDC	6~24 VDC
Current draw	6VDC	150mA
	12VDC	260mA
	24VDC	N/A
Flashing speed	6VDC	Over 70/min
	12VDC	Over 100/min
	24VDC	N/A
Operating life (flashes)	Over 2,000,000 Flashes	
Operating life (hours)	6VDC	550
	12VDC	370
	24VDC	N/A
Electrical protection	Reverse polarity protected	
IP Rating	IP55 Weatherproof*	
Operating temperature	-22°~140° F (-30°~60° C)	
Material	Base	High-impact resistant black ABS plastic
	Lens	High-impact and heat-resistant acrylex
Dimensions	ø3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "x3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (ø100x79 mm)	

\*When properly installed

5  
Colors

Up to  
2,000,000  
Flashes

High-  
Impact  
Resistant

Reverse  
Polarity  
Protected

### Ordering Information

Model	SL-126Q	SL-126-A24Q	SL-126LQ
Amber	SL-126Q/A	SL-126-A24Q/A	SL-126LQ/A
Blue	SL-126Q/B	SL-126-A24Q/B	SL-126LQ/B
Clear	SL-126Q/C	SL-126-A24Q/C	SL-126LQ/C
Green	SL-126Q/G	SL-126-A24Q/G	SL-126LQ/G
Red	SL-126Q/R	SL-126-A24Q/R	SL-126LQ/R

## Luz Estroboscópica de Tubo de Xenón

- SL-126Q** 6~12 V CC
- SL-126-A24Q** 6~24 V CC
- SL-126LQ** Solo Lente

### Funciones

- Para aplicaciones de requisitos de señalización general "informativos"
- El tubo de xenón de 100.000 velas hace que el destello sea visible desde la distancia
- Instalación simple de 2 cables con protección contra polaridad inversa
- Cables de 30cm (12") para trabajo pesado, calibre 18
- Bajo consumo de corriente con una vida útil prolongada de más de 300 horas continuas (2,000,000 destellos)
- La lente está hecha de acryrex resistente a impactos y al calor
- La carcasa está hecha de plástico ABS negro resistente a impactos
- Opción de lentes en ámbar, azul, transparente, verde o rojo
- La cubierta interna protege el tubo de Xenón de alta tensión cuando se retira la lente de color



La Luz Estroboscópica de Tubo de Xenón ENFORCER incluye una cubierta interna protectora para resguardar el tubo de xenón de alto voltaje cuando se retira la lente de color.



### Especificaciones

Modelo	SL-126Q	SL-126-A24Q
<b>Voltaje de funcionamiento</b>	6~12 V CC	6~24 V CC
<b>Consumo de corriente</b>	6VDC	150mA
	12VDC	260mA
	24VDC	N/A
<b>Velocidad de destello</b>	6VDC	Más de 70/min
	12VDC	Más de 100/min
	24VDC	N/A
<b>Vida útil (destellos)</b>	Hasta 2,000,000 Destellos	
<b>Vida útil (horas)</b>	6VDC	550
	12VDC	370
	24VDC	N/A
<b>Protección eléctrica</b>	Protegida contra polaridad inversa	
<b>Clasificación IP</b>	Resistente a la intemperie IP55*	
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-30°~60° C (-22°~140° F)	
<b>Material</b>	Base	Plástico ABS resistente a impactos
	Lente	Acryrex resistente a impactos y al calor
<b>Dimensiones</b>	ø100x79 mm (ø3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "x3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	

\*Cuando se instala correctamente



### Información de Pedido

Modelo	SL-126Q	SL-126-A24Q	SL-126LQ
<b>Ámbar</b>	SL-126Q/A	SL-126-A24Q/A	SL-126LQ/A
<b>Azul</b>	SL-126Q/B	SL-126-A24Q/B	SL-126LQ/B
<b>Transparente</b>	SL-126Q/C	SL-126-A24Q/C	SL-126LQ/C
<b>Verde</b>	SL-126Q/G	SL-126-A24Q/G	SL-126LQ/G
<b>Rojo</b>	SL-126Q/R	SL-126-A24Q/R	SL-126LQ/R

**SECO-LARM® U.S.A., Inc.**

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webseite: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

**SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®**

PI\_SL-126xxxx\_250605\_ML.docx