

Mushroom Button RTE with Pneumatic Timer Comparison Chart

Pneumatic Timer **No Power Required**



Model	SD-7213-GSP	SD-7213-RSP	SD-7283-GSP	SD-7283-RSP	
Switching capacity	5A@125VAC				
Timer	Pneumatic: 1~60 seconds*				
Faceplate	Type	Single-gang, brushed stainless steel			
	Imprint	Exit / Salida		n/a	
Button	Size	Standard mushroom		Large Mushroom	
	Color	Green	Red	Green	Red
	Imprint	n/a		Push to Exit	
Connectors	Red wire	2x N.C. #18 AWG 9" (230mm) for fail-safe			
	White wire	2x N.O. #18 AWG 9" (230mm) for fail-secure			
Destructive attack level	Level I				
Line security	Level I				
Endurance level	Level I				
Standby power	Level I				
Operating temperature	32°~131° F (0°~55° C)				
Dimensions	2 ³ / ₄ "x4 ¹ / ₂ "x3 ¹ / ₂ " (70x115x88 mm)				

*Time is precise to within ±10% for constant temperature and may vary according to environmental factors.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com





Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints. **SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®**

RTE de Botón Tipo Hongo con Temporizador Neumático Tabla Comparativa

Temporizador
Neumático

No se
Requiere
Energía



Modelo	SD-7213-GSP	SD-7213-RSP	SD-7283-GSP	SD-7283-RSP
				
Capacidad de conmutación	5A@125VAC			
Temporizador	Neumático, 1~60 segundos*			
Placa frontal	Tipo	Placa ancha, acero inoxidable cepillado		
	Impresa	Exit / Salida		n/a
Botones	Tamaño	Tipo hongo estándar		Tipo hongo grande
	Color	Verde	Rojo	Verde
Conectores	Impresa	n/a		Push to Exit
Connectors	Cable rojo	2x N.C. calibre #18 AWG, 230mm (9") para operación a prueba de fallos		
	Cable blanco	2x N.O. calibre #18 AWG, 230mm (9") para operación seguridad contra fallos		
Nivel de ataque destructivo	Nivel 1			
Seguridad de línea	Nivel 1			
Nivel de resistencia	Nivel 1			
Alimentación en espera	Nivel 1			
Temperatura de funcionamiento	0°~55° C (32°~131° F)			
Dimensiones	70x115x88 mm (2 ³ / ₄ "x4 ¹ / ₂ "x3 ¹ / ₂ "			

*El tiempo es preciso dentro de un margen de ±10% a temperatura constante y puede variar según factores ambientales.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webseite: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com

Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PK_SD-72x3-xSP_250421_ML.docx