

Sensores de Barrera en Cortina de Largo Alcance

- E-9630-4S328DA** 4 Haces, 76cm (30") de Largo
- E-9643-6S328DA** 6 Haces, 108cm (43") de Largo
- E-9655-8S328DA** 8 Haces, 140cm (55") de Largo

Los Sensores de Barrera en Cortina de Largo Alcance ENFORCER pueden instalarse en ventanas, accesos, tragaluces, cercas, muros y otros espacios confinados, tanto en interiores como en exteriores, para aplicaciones de seguridad perimetral. El disparo es programable para activarse al interrumpir simultáneamente dos haces adyacentes o cualquier haz individual.

Funciones

- Disponibles con 4, 6 u 8 sensores fotoeléctricos independientes
- Amplio rango de voltaje de operación: 9~30 VCC
- 2 opciones de disparo programables: interrupción simultánea de dos haces adyacentes (predeterminado) o interrupción de cualquier haz individual
- 2 frecuencias seleccionables para evitar interferencias de otros sensores cercanos
- Cable de sincronización opcional para prevenir diafonía en aplicaciones de proximidad
- Soporta modos de operación sincrónico o asincrónico
 - Alcance – hasta 100m (328ft) en modo sincrónico
 - Alcance – 10~80m (33~262ft) en modo asincrónico
- 4 niveles de sensibilidad ajustables según el alcance
- Salida de alarma antisabotaje (N.A.) para uso cuando la carcasa es manipulada
- Salida de relé NA/NC
- Indicador de alineación con zumbador y hasta 180° de rotación horizontal
- Protección IP65 contra intemperie
- Construcción robusta de aleación de aluminio con tubo de lente y tapas de policarbonato
- Incluye herrajes de montaje



E-9630-4S328DA
mostrado

- Hasta 100m (328 pies)**
- IP65**
- 9~30 VCC**
- Salida de Alarma Antisabotaje**

Carcasa Giratoria de 180°



SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webrito: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2025 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PL_E-96xx-xS328DA_250819_SP.docx

Especificaciones

Modelo	E-9630-4S328DA		E-9643-6S328DA		E-9655-8S328DA	
Tipo	Barrera de cortina					
No. de haces	4		6		8	
No. de frecuencias de haz	2					
Método de detección	Seleccionable, haz único o interrupción simultánea de 2 haces adyacentes (predeterminado)					
Alcance de detección	Sincrónico	Hasta 100m (328ft)				
	Asincrónico	10~80m (33~262ft)				
Tiempo de respuesta	≤40ms					
Tensión de funcionamiento	9~30 VCC					
Sorteo actual (max.)	12VCC Transmisor	19mA		20mA		22mA
	12VCC Receptor	24mA		26mA		24mA
	24VCC Transmisor	10mA		11mA		11mA
	24VCC Receptor	11mA		12mA		12mA
Salidas	Disparo	Seleccionable NA/NC (default, N.C.) 2A@30VCC				
	Antisabotaje	1A@125VCA/VCC				
Sensor antisabotaje	N.C. Interruptor					
Tiempo de disparo	≥1s (or alarma instantánea, 0.1s)					
Fuente de luz	LED IR					
Indicador de alineación	Zumbador					
Ángulo de alineación	Horizontal	180°				
	Vertical	Ninguno				
Clasificación IP	Resistente a la intemperie IP65					
Temperatura de funcionamiento	-30°~70° C (-22°~158° F)					
Material	Cuerpo de aluminio, cubierta de lente y tapas de policarbonato					
Dimensiones	76x4.8x3.9 cm (30"x17/8"x19/16")		108x4.8x3.9 cm (43"x17/8"x19/16")		140x4.8x3.9 cm (55"x17/8"x19/16")	
Pesos (Receptor = Transmisor)	1.05kg (2-lb 5-oz)		1.4kg (3-lb)		1.75g (3-lb 14-oz)	

Tabla de Longitudes de Cable

La longitud máxima de cable para distintos calibres de conductores es la siguiente (se recomienda firmemente el uso de cable blindado).

Calibre de Cable	12V	24V
AWG22	320m (1,050 pies)	2,800m (9,186 pies)
AWG20	550m (1,800 pies)	4,800m (15,748 pies)
AWG18	800m (2,600 pies)	7,200m (23,622 pies)
AWG17	980m (3,190 pies)	8,200m (28,871 pies)

Instalaciones de Muestra

