

Siren/Speaker in Stainless Steel Housing

HS-161A Dual-tone (single or warble) 110dB

HS-162A 30W Nominal, 50W Peak, 8 Ohms

ENFORCER Siren/Speaker in Stainless Steel Housing provides a rugged, corrosion and tamper-resistant enclosure with either a 110dB siren or a clear, yet loud audio broadcast speaker for various needs, especially suitable for harsh environments.

Features

- Attractive, corrosion-resistant stainless steel housing with a variety of pre-drilled mounting holes for most back boxes or mounting situations and wiring knockouts on the back and sides
- Two-way tamper alarm output triggers if the unit is removed from the wall or the cover is opened
- Terminal block for easy wiring
- Mounting hole knockouts (both sides) for a strobe or other compatible single-gang device
- Mounting holes for installing an optional vibration sensor (SS-040Q) inside for extra security

Siren Features

- Dual-tone siren selectable for steady tone or warble tone, 110dB@3ft (1m)

Speaker Features

- Powered by audio input, no separate power connections needed
- Clear high-output sound reproduction
- Speaker rating – 30W nominal / 50W peak, frequency response 500~7,000 Hz, 8Ω impedance



Specifications

Model	HS-161A	HS-162A
Type	Siren	30W Speaker
Operating voltage	9~12 VDC	N/A, powered by audio source
Current draw (max.)	1A@12VDC	N/A
Audio	N/A	2x from audio source
Inputs	1x COM (-), 1x steady tone (+), 1x warble tone (+)	N/A, powered by audio source
Tamper output	Dual-pin switch	
Siren volume	110db@3ft (1m)	N/A
Speaker rating	N/A	30W Nominal, 50W peak, 8Ω impedance, frequency response – 500~7,000Hz
Connectors	Screw terminals	
Operating humidity	Up to 87%, non-condensing	
Operating temperature	32°~149° F (0°~65° C)	
Material	Stainless steel housing	
Dimensions	5 ¹¹ / ₁₆ "x5 ¹³ / ₁₆ "x3 ⁹ / ₁₆ " (145x147x90 mm)	
Weight	2-lb 11-oz (1.2kg)	3-lb 7-oz (1.6kg)

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_HS-16xA_260702.docx

Sirena/Altavoz en Carcasa de Acero Inoxidable

HS-161A Doble tono (continuo o intermitente), 110dB

HS-162A 30W nominales, 50W pico, 8 ohmios

La sirena/altavoz ENFORCER en carcasa de acero inoxidable ofrece un gabinete resistente, anticorrosivo y a prueba de manipulación, con una sirena de 110 dB o un altavoz de transmisión de audio claro y potente para diversas necesidades, especialmente adecuado para entornos exigentes.

Características

- Atractiva carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión, con una variedad de orificios de montaje preperforados para la mayoría de cajas traseras o aplicaciones de instalación, y aberturas para cableado en la parte posterior y en los laterales
- Salida de alarma antisabotaje de doble vía que se activa si la unidad se retira de la pared o si se abre la cubierta
- Bloque de terminales para facilitar el cableado
- Orificios de montaje (en ambos lados) para instalar una luz estroboscópica u otro dispositivo compatible de una sola unidad (single-gang)
- Orificios de montaje para instalar un sensor de vibración opcional (SS-040Q) en el interior para mayor seguridad

Características de la sirena

- Sirena de doble tono seleccionable: tono continuo o tono oscilante
- Nivel de sonido: 110dB a 3 pies (1m)

Características del altavoz

- Alimentado por la entrada de audio, no requiere alimentación eléctrica independiente
- Reproducción de sonido clara y de alta potencia
- Especificaciones del altavoz: 30W nominal / 50W pico, respuesta de frecuencia de 500 a 7,000 Hz, impedancia de 8Ω



Especificaciones

Modelo	HS-161A	HS-162A
Tipo	Sirena	Altavoz de 30W
Voltaje de operación	9~12 VCC	No aplica, alimentado por la fuente de audio
Consumo de corriente (máx.)	1A@12VCC	No aplica
Entradas	Audio	No aplica (N/A)
	Alimentación	1x COM (-), 1x tono continuo (+), 1x tono intermitente (+)
Salida antisabotaje	Interruptor de doble pin	
Volumen de la sirena	110db@3ft (1m)	No aplica (N/A)
Potencia del altavoz	No aplica (N/A)	30W nominal, 50W pico, impedancia de 8Ω, respuesta de frecuencia: 500~7,000Hz
Conectores	Terminales de tornillo	
Humedad de operación	Hasta 87 %, sin condensación	
Temperatura de operación	32°~149° F (0°~65° C)	
Material	Carcasa de acero inoxidable	
Dimensiones	145x147x90 mm (5 ¹¹ / ₁₆ "x5 ¹³ / ₁₆ "x3 ⁹ / ₁₆ "")	
Peso	2-lb 11-oz (1.2kg)	3-lb 7-oz (1.6kg)

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Web sito: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_HS-16xA_260702.docx