

Siren in Stainless Steel Housing

HS-161A Dual-tone (single or warble) 117dB



Speaker in Stainless Steel Housing

HS-162A 30W Nominal, 50W Peak, 8 Ohms

ENFORCER Siren or Speaker in a 304L Stainless Steel Housing provides a rugged, corrosion and tamper-resistant enclosure with either a 117dB siren or a clear, yet loud audio broadcast speaker for various needs, especially suitable for harsh environments.

Features

- Attractive, corrosion-resistant 304L stainless steel housing with a variety of pre-drilled mounting holes for most back boxes or mounting situations and wiring knockouts on the back and sides
- Two prewired tamper switches to monitor the cover and unit being removed from the wall
- Hinged cover
- For indoor and outdoor use
- Terminal block for easy wiring
- Mounting hole knockouts (both sides) for a strobe or other compatible single-gang device
- Mounting holes for installing an optional vibration sensor (SS-040Q) inside for extra security
- 5-Year warranty

Siren Features

- Dual-tone siren selectable for steady tone or warble tone, 117dB@3ft (1m)

Speaker Features

- Clear high-output sound reproduction
- Speaker rating – 30W nominal / 50W peak, frequency response 500~7,000 Hz, 8Ω impedance



Specifications

Model	HS-161A	HS-162A
Type	Siren	30W Speaker
Operating voltage	9~12 VDC	N/A
Current draw (max.)	1A@12VDC	N/A
Inputs	Audio	2x
	Power	N/A
1x COM (-), 1x steady tone (+), 1x warble tone (+)		N/A
Tamper output	Dual-pin switch	
Siren volume	117db@3ft (1m)	N/A
Speaker rating	N/A	30W Nominal, 50W peak, 8Ω impedance, frequency response – 500~7,000Hz
Connectors	Screw terminals	
Operating humidity	Up to 87%, non-condensing	
Operating temperature	32°~149° F (0°~65° C)	
Material	304L Stainless steel housing	
Dimensions	5 ¹¹ / ₁₆ "x5 ¹³ / ₁₆ "x3 ⁹ / ₁₆ " (145x147x90 mm)	
Weight	2-lb 11-oz (1.2kg)	3-lb 7-oz (1.6kg)

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_HS-16xA_260720_ML.docx

Sirena en Carcasa de Acero Inoxidable

HS-161A Doble tono (continuo o intermitente), 117dB



Altavoz en Carcasa de Acero Inoxidable

HS-162A 30W nominales, 50W pico, 8 ohmios

La sirena o altavoz ENFORCER en carcasa de acero inoxidable 304L proporciona una envolvente robusta, resistente a la corrosión y al sabotaje, con una sirena de 117dB o un altavoz para transmisión de audio claro y potente para diversas aplicaciones, especialmente adecuado para entornos exigentes.

Características

- Atractiva carcasa de acero inoxidable 304L resistente a la corrosión, con una variedad de orificios de montaje preperforados para la mayoría de cajas traseras o situaciones de instalación, y aberturas para cableado en la parte posterior y los laterales
- Dos interruptores antisabotaje preinstalados (precableados) para supervisar la retirada de la cubierta y de la unidad de la pared
- Cubierta con bisagra
- Para uso en interiores y exteriores
- Bloque de terminales para facilitar el cableado
- Orificios de montaje desprendibles (en ambos lados) para una luz estroboscópica u otro dispositivo compatible de una sola unidad
- Orificios de montaje para instalar un sensor de vibración opcional (SS-040Q) en el interior para mayor seguridad
- Garantía de 5 años

Características de la Sirena

- Sirena de doble tono, seleccionable entre tono continuo o tono variable (warble), 117dB a 3 pies (1m)

Características del Altavoz

- Reproducción de sonido clara y de alta potencia
- Potencia del altavoz – 30W nominal / 50W pico, respuesta de frecuencia de 500 a 7,000 Hz, impedancia de 8Ω



Especificaciones

Modelo	HS-161A	HS-162A
Tipo	Sirena	Altavoz de 30W
Voltaje de operación	9~12 VCC	No aplica (N/A)
Consumo de corriente (máx.)	1A@12VCC	No aplica (N/A)
Entradas	Audio	No aplica (N/A)
	Alimentación	2x
	1x COM (-), 1x tono continuo (+), 1x tono intermitente (+)	No aplica (N/A)
Salida antisabotaje	Interruptor de doble pin	
Volumen de la sirena	117db@3ft (1m)	No aplica (N/A)
Potencia del altavoz	No aplica (N/A)	30W nominal, 50W pico, impedancia de 8Ω, respuesta de frecuencia: 500~7,000Hz
Conectores	Terminales de tornillo	
Humedad de operación	Hasta 87 %, sin condensación	
Temperatura de operación	32°~149° F (0°~65° C)	
Material	304L Carcasa de acero inoxidable	
Dimensiones	145x147x90 mm (5 ¹¹ / ₁₆ "x5 ¹³ / ₁₆ "x3 ⁹ / ₁₆ "	
Peso	2-lb 11-oz (1.2kg)	3-lb 7-oz (1.6kg)

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webrito: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_HS-16xA_260720_ML.docx