

Mini Strobe Siren with Tamper Comparison Chart

Model	SL-1312-ST/B	SL-1312-SA/B
Product type	Mini Strobe Siren with Tamper	Mini Strobe Siren
Color	Blue	
Selectability	Strobe only + Strobe & Siren	Strobe & Siren only
Operating voltage	6~14 VDC	6~15 VDC
Current draw	60mA (strobe), 170mA (Strobe & Siren)	60mA (Strobe & Siren)
Flashing speed	~570/min	360~480/min
Tamper feature	Yes	No
Tamper output	0.5A@30VDC	N/A
Connection type	5-Wire	2-Wire
Wire functions	2 Tamper, 1 GND, 1 strobe only, 1 strobe & siren	Red (Pos), Black (GND)

Tabla Comparativa de Mini Sirena Estroboscópica con Interruptor Antisabotaje

Modelo	SL-1312-ST/B	SL-1312-SA/B
Tipo de producto	Mini sirena estroboscópica con antisabotaje	Mini Strobe Siren
Color	Azul	
Opciones configurables	Solo estroboscópico + Estroboscópico y sirena	Solo estroboscópico y sirena
Voltaje de operación	6~14 VCC	6~15 VCC
Consumo de corriente	60mA (estroboscópico), 170mA (estroboscópico y sirena)	60mA (estroboscópico y sirena)
Velocidad de destello	~570/min	360~480/min
Función antisabotaje	Sí	No
Salida antisabotaje	0.5A@30VDC	N/A
Tipo de conexión	5 cables	2 cables
Funciones de los cables	2 antisabotaje, 1 tierra (GND), 1 solo estroboscópico, 1 estroboscópico y sirena	Rojo (positivo), Negro (tierra / GND)