

Miniature 1-Channel 433.92MHz RF Receivers

SK-910RG1-4 1 Channel, 1 Form C Relay

SK-910RG1-L4 3~13 VDC, 1 Channel, 1 Transistor GND

ENFORCER Miniature 1-Channel 433.92MHz RF Receivers provide the features you need in a miniature housing small enough to fit inside a standard conduit box. They include 4 selectable output modes, Form C or transistor ground outputs, and flexible 12/24 VAC/VDC* or 3~13.8 VDC very low voltage models.

Features

- Compact housing, small enough to fit inside a standard conduit box
- Mounting tabs scored for easy removal
- Flexible 12/24 VAC/VDC* or 3~13.8 VDC operating voltage models
- Learn up to 8 transmitter button codes
- Pushbutton transmitter code learning/deleting
- 4 Independently switchable output modes – 1s (default), 10s, 30s, or toggle
- 7A Form C relay (NO/NC/COM) or transistor ground (3A@12VDC)
- Compatible with all ENFORCER transmitters of the same frequency



SK-910RG1-4 shown

12/24
VAC/VDC
or
3~13.8
VDC

4
Output
Modes

Mini
Size

Up to
330ft

Specifications

Model		SK-910RG1-4	SK-910RG1-L4
Operating frequency		433.92MHz	
Certifications		FCC, CE, IC, RoHS	
Memory capacity		Up to 8 button codes	
Operating voltage		12/24 VAC/VDC*	3~13.8 VDC
Current draw (max.)	Standby	10mA@12VDC	7mA@12VDC
	Active	60mA@12VDC	8mA@12VDC
Channels		1	1
Outputs	# of Outputs	1	1
	Type	Form C relay output	Transistor ground output
	Rating	20A@14VDC / 7A@120VAC	3A
	Modes	Timed – 1s (default), 10s, 30s; or toggle	
RF range†		Up to 330ft (100m)	
Connectors		Exposed screw terminals	
LED Indicators		Blue – channel	
Antenna		Built-in, inside case	
Operating humidity		5~95%, non-condensing	
Operating temperature		-40°~167° F (-40°~75° C)	
Dimensions (without tabs)		1 ¹¹ / ₁₆ "x7 ⁷ / ₈ "x1 ¹¹ / ₁₆ " (43x23x43 mm)	

*24VAC/VDC is selectable by cutting a jumper.

†Actual operating range will vary greatly depending on the installation and operating environment.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com

Miniature Size

Fits into standard conduit and electrical boxes



Receptores RF Miniatura de 1 Canales 433.92MHz

SK-910RG1-4 1 Canal, 1 Relé Forma C

SK-910RG1-L4 3~13 VCC, 1 Canal, 1 Transistor GND

Los Receptores RF Miniatura ENFORCER de 1 Canales 433,92MHz ofrecen las funciones necesarias en una carcasa compacta, lo suficientemente pequeña para caber dentro de una caja de conduit estándar. Incluyen 4 modos de salida programables, salidas de relé Forma C o transistor a tierra, así como modelos con voltaje flexible de 12/24 VCA/VCC* o de muy bajo voltaje de 3~13,8 VCC.

Funciones

- Carcasa compacta, lo suficientemente pequeña para caber dentro de una caja de conduit estándar
- Orejas de montaje marcadas para fácil desprendimiento
- Modelos con voltaje de operación flexible de 12/24 VCA/VCC* o 3~13,8 VCC
- Aprende hasta 8 códigos de botones de transmisor
- Aprendizaje/eliminación de códigos de transmisores mediante botón
- 4 modos de salida conmutables de forma independiente – 1 s (predeterminado), 10 s, 30 s o conmutación
- Relé tipo C de 7 A (NA/NC/COM) o transistor a tierra (3 A a 12 VCC)
- Compatible con todos los transmisores ENFORCER de la misma frecuencia



SK-910RG1-4 mostrado

12/24
VCA/VCC
o
3~13,8
VDC

4
Modos de
Salidas

Tamaño
Mini

Up to
100 m

Especificaciones

Modelo		SK-910RG1-4	SK-910RG1-L4
Frecuencia		433,92 MHz	
Certificaciones		FCC, CE, IC, RoHS	
Capacidad de memoria		Hasta 8 códigos de botón	
Tensión de funcionamiento		12/24 VCA/VCC*	3~13,8 VCC
Sorteo actual (máx.)	En espera	10 mA a 12 VCC	7 mA a 12 VCC
	Activo	60 mA a 12 VCC	8 mA a 12 VDC
Canales		1	1
Salidas	Numero	1	1
	Tipo	Salida de relé Forma C	Salida de transistor a tierra
	Clasificación	20 A a 14 VCC / 7 A a 120 VCA	3 A
	Modos	Temporizado de 1 s (predeterminado), 10 s, 30 s; o alternar	
Alcance de RF†		Hasta 100 m (330 pies)	
Conectores		Terminales de tornillo expuestos	
LED Indicadores		Azul – canal	
Antena		Integrado, dentro de la carcasa	
Humidad de funcionamiento		5~95%, no condensación	
Temperatura de funcionamiento		-40°~75° C (-40°~167° F)	
Dimensiones (sin pestañas)		43x23x43 mm (1 ¹¹ / ₁₆ "x1 ⁷ / ₈ "x1 ¹¹ / ₁₆ "	

*La operación a 24 VCA/VCC se selecciona cortando un puente. †El alcance de funcionamiento real variará considerablemente según la instalación y el entorno de funcionamiento.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webrito: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com

Tamaño Miniatura

Se adapta a cajas estándar de conduit y eléctricas

