

SK-910Rx Series Comparison Chart

Model		SK-910RG1-4 1-Channel Form "C" Relay, 433.92MHz	SK-910RAQ 1-Channel Form "C" Relay, 315MHz	SK-910RG1-L4 1-Channel transistor ground output, 433.92MHz	SK-910RAVQ 1-Channel transistor ground output, 315MHz
Housing	Top (terminal access)	Front and top	Front	Front and top	Front
	Bottom	1 ¹¹ / ₁₆ "x1 ¹¹ / ₁₆ "x1 ⁵ / ₁₆ " (43x43x23 mm) with breaking mounting ear	3 ¹ / ₈ "x2 ³ / ₈ "x3 ³ / ₄ " (80x60x19 mm)	1 ¹¹ / ₁₆ "x1 ¹¹ / ₁₆ "x1 ⁵ / ₁₆ " (43x43x23 mm) with breaking mounting ear	3 ¹ / ₈ "x2 ³ / ₈ "x3 ³ / ₄ " (80x60x19 mm)
Channels		1			
Frequency		433.92MHz	315MHz	433.92MHz	315MHz
Memory capacity		8 per channel	15 per channel	8 per channel	8 per channel
Operating voltage		12/24 VAC/VDC (selectable*)	11~24 VAC/DC (16~24 VAC/DC must cut LP4)	3~13.8 VDC	3~13.8 VDC/VAC
Current draw	Standby	10mA	5mA	7mA	5mA
	Active/channel	60mA	50mA	8mA	15mA
Number		1			
Output	Rating	20A@14VDC or 7A@120VAC	3A	3A	5A
	Type	Form "C" Relay		Transistor GND	
Output modes		1s (default), 10s, 30s; or Toggle	4s (default), 1s, Validity, Toggle	1s (default), 10s, 30s; or Toggle	4s (default), 1s, Validity, Toggle
Programming convenience		Long-handle lid jumper for output mode. Button for learning mode	Loop jumper for output mode. Button for learning mode	Long-handle lid jumper for output mode. Button for learning mode	Loop jumper for output mode. Button for learning mode
Terminal block		5	5	3	3
LED indicator		Blue	Green	Blue	Green
OEM / Private label ready		Yes	N/A	Yes	N/A
Antenna		Built-in hidden spring	Expose wire antenna	Built-in hidden spring	Expose wire antenna
Range†		Up to 330ft (100m)	Up to 500ft (150m)	Up to 330ft (100m)	Up to 500ft (150m)
Certifications		FCC, CE, IC, RoHS	FCC, CE, RoHS	FCC, CE, IC, RoHS	FCC, CE, RoHS
Dimensions		1 ¹¹ / ₁₆ "x1 ¹¹ / ₁₆ "x7 ⁷ / ₈ " (43x43x23 mm)	3 ³ / ₁₆ "x2 ⁹ / ₁₆ "x3 ³ / ₄ " (80x60x19 mm)	1 ¹¹ / ₁₆ "x1 ¹¹ / ₁₆ "x7 ⁷ / ₈ " (43x43x23 mm)	3 ³ / ₁₆ "x2 ⁹ / ₁₆ "x3 ³ / ₄ " (80x60x19 mm)
Warranty		3-Years	1-Year	3-Years	1-Year

*24VAC/VDC is selectable by cutting a wire jumper. †Actual operating range varies greatly depending on installation and operating environment.

Tabla comparativa de la serie SK-910Rx

Modelo		SK-910RG1-4 Relé de 1 canal, forma "C", 433.92MHz	SK-910RAQ Relé de 1 canal, forma "C", 315MHz	SK-910RG1-L4 Salida de transistor a tierra de 1 canal, 433.92MHz	SK-910RAVQ Salida de transistor a tierra de 1 canal, 315MHz
					
Carcasa	Superior (acceso a terminales)	Frontal y superior	Frontal	Frontal y superior	Frontal
	Inferior	1 ^{11/16} "x1 ^{11/16} "x1 ^{5/16} " (43x43x23 mm) con pestaña de montaje desprendible	3 ^{1/8} "x2 ^{3/8} "x3 ^{3/4} " (80x60x19 mm)	1 ^{11/16} "x1 ^{11/16} "x1 ^{5/16} " (43x43x23 mm) con pestaña de montaje desprendible	3 ^{1/8} "x2 ^{3/8} "x3 ^{3/4} " (80x60x19 mm)
Canales		1			
Frecuencia		433.92MHz	315MHz	433.92MHz	315MHz
Capacidad de memoria		8 por canal	15 por canal	8 por canal	8 por canal
Voltaje de operación		12/24 VCA/VCC (selectable*)	11~24 VCA/CC (16~24 VCA/CC must cut LP4)	3~13.8 VCC	3~13.8 VCC/VCA
Consumo de corriente	En espera	10mA	5mA	7mA	5mA
	Activo por canal	60mA	50mA	8mA	15mA
Salida		1			
	Número	1			
	Capacidad nominal	20A@14VCC or 7A@120VCA	3A	3A	5A
		Relé forma "C"		Transistor a tierra (GND)	
Modos de salida		1s (predeterminado), 10s, 30s o Conmutación	4s (predeterminado), 1s, Validez, Conmutación	1s (predeterminado), 10s, 30s o Conmutación	4s (predeterminado), 1s, Validez, Conmutación
Facilidad de programación		Puente de tapa con asa larga para el modo de salida Boton para modo de aprendizaje	Puente de lazo para seleccionar el modo de salida Boton para modo de aprendizaje	Puente de tapa con asa larga para el modo de salida Boton para modo de aprendizaje	Puente de lazo para seleccionar el modo de salida Boton para modo de aprendizaje
Bloque de terminales		5	5	3	3
Indicador LED		Azul	Verde	Azul	Verde
Listo para OEM / marca privada		Si	N/A	Si	N/A
Antena		Resorte oculto integrado	Antena de cable expuesta	Resorte oculto integrado	Antena de cable expuesta
Alcance†		Hasta 330 pies (100m)	Hasta 500 pies (150m)	Hasta 330 pies (100m)	Hasta 500 pies (150m)
Certificaciones		FCC, CE, IC, RoHS	FCC, CE, RoHS	FCC, CE, IC, RoHS	FCC, CE, RoHS
Dimensiones		1 ^{11/16} "x1 ^{11/16} "x7 ^{7/8} " (43x43x23 mm)	3 ^{3/16} "x2 ^{9/16} "x3 ^{3/4} " (80x60x19 mm)	1 ^{11/16} "x1 ^{11/16} "x7 ^{7/8} " (43x43x23 mm)	3 ^{3/16} "x2 ^{9/16} "x3 ^{3/4} " (80x60x19 mm)
Garantía		3 años	1 año	3 años	1 año

*24VAC/VDC es seleccionable cortando un puente de cable. †El alcance operativo real varía considerablemente según la instalación y el entorno de funcionamiento.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Web sito: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios.
La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PK_SK-910RG-x4_260911.docx